

Link do produktu: <https://odkurzanie.net/odkurzacz-przemyslowy-mastervac-ts-hd-150se-p-657.html>



## Odkurzacz przemysłowy Mastervac TS HD 150SE

Numer katalogowy

**mastervac\_TS\_HD\_150SE**

Producent

**Mastervac**

### Opis produktu

### Odkurzacz przemysłowy Mastervac TS HD 150SE

TS HD | **110SE-150SE**

Główne obszary zastosowań / Main application fields



Opcje / Options



Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań

- ✓ Duża moc z przeznaczeniem do pracy pod znacznym obciążeniem
- ✓ Filtr o dużej wydajności
- ✓ Zastosowana dmuchawa bocznokanalowa zapewnia wysokie podciśnienie
- ✓ Zintegrowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- ✓ Odpowiedni do pracy mobilnej lub jako element systemu centralnego

*Heavy duty three phase industrial vacuum.*

- ✓ Powerful and suitable for heavy duty applications
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Serial impeller motor for outstanding water lift performance
- ✓ Integrated pressure relief valve
- ✓ Suitable for mobile service or fixed central vacuum installation

|                                                      |                     | <b>TS HD 110SE</b> | <b>TS HD 150SE</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Napięcie/ <i>Voltage</i>                             | Volt                | 400                | 400                |
| Moc / <i>Power</i>                                   | kW                  | 11                 | 15                 |
| Podciśnienie max. / <i>Water lift max.</i>           | mm H <sub>2</sub> O | 6000               | 6000               |
| Podciśnienie pracy ciągłej / <i>Water lift cont.</i> | mm H <sub>2</sub> O | 5400               | 5400               |
| Przepływ powietrza max. / <i>Air flow max.</i>       | m <sup>3</sup> /h   | 480                | 730                |
| Powierzchnia filtra / <i>Filter surface</i>          | cm <sup>2</sup>     | 70 000             | 70 000             |
| Klasa filtra / <i>Filter efficiency class</i>        | CAT BIA             | L                  | L                  |
| Wlot ssący / <i>Suction inlet</i>                    | mm                  | 120                | 120                |
| Pojemność zbiornika / <i>Tank volume</i>             | l                   | 160                | 160                |
| Poziom hałasu / <i>Noise level</i>                   | dB(A)               | 71                 | 78                 |
| Wymiary / <i>Dimensions</i>                          | cm                  | 152 x 68 x 180 h   | 152 x 68 x 180 h   |

# Opcja SE - wysokie podciśnienie *SE High vacuum option*

*Opcja SE oznacza modele odkurzaczy, które mogą być wyposażone w dmuchawę bocznokanałową o dwóch turbinach umieszczonych szeregowo, co znacznie wzmacnia podciśnienie wytwarzane przez urządzenie. Opcja ta zalecana jest do zbierania i przenoszenia odpadów o wysokiej wadze, na przykład w przemyśle ciężkim, fabrykach cementu, odlewniach i zakładach oferujących piaskowanie na skalę przemysłową.*

*The SE option identifies those models of vacuum cleaner that can be equipped with a side channel blower with two turbines in series. This can greatly increase the vacuum generated by the machine. The option is advisable for the transport and the recovery of materials having high specific weights. In particular it is recommended in heavy industry, cement factories, foundries and in the sector of industrial sandblasting.*



**Odkurzacze przemysłowe Mastervac nie są zwykłymi odkurzaczami, ale urządzeniami do ciężkiej pracy przemysłowej. Odkurzacze Mastervac mają za zadanie poprawę wydajności**

**każdego procesu przemysłowego, a także zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w najbardziej wymagających warunkach pracy. Oferta odkurzaczy Mastervac obejmuje urządzenia o mocach od 1 do 18kW, w wielu wersjach wyposażenia (np. odkurzacze antywybuchowe, czy też wyposażone w filtry klasy M lub Hepa).**